

**FROZEN GARDEN**

1	DESCRIPTION
	<p>Revêtement en monocuisson pâte blanche EN 14411 ISO 13006-L (BIII-GL).            La collection prévoit deux carreaux hexagonaux, Frozen Crystal et Frozen Flower, disponibles en deux couleurs : noir et blanc.            Les carreaux sont également disponibles dans la version Frozen Garden fournie en boîtes de 9 pièces : 7 Frozen Crystal + 2 Frozen Flower.</p>

2	UTILISATION
REVÊTEMENT INTÉRIEUR	mur, pour bâtiments résidentiels et publics

3	DIMENSIONS ET POIDS			
		FROZEN CRYSTAL	FROZEN FLOWER	FROZEN GARDEN
Format		29,8x25,8 cm	29,8x25,8 cm	-
Épaisseur		9 mm	9-20 mm	-
Pièces par boîte		12	6	7+2*
Quantité par boîte		0,70 m <sup>2</sup>	0,35 m <sup>2</sup>	0,525 m <sup>2</sup>
Poids		~12,4 Kg/m <sup>2</sup>	~15,4 Kg/m <sup>2</sup>	~12,7 Kg/m <sup>2</sup>
Poids par boîte		~ 8,7 kg	~ 5,4 kg	~ 6,7 kg
Boîtes par palette		60	60	60
Quantité par palette		41,76 m <sup>2</sup>	20,88 m <sup>2</sup>	31,50 m <sup>2</sup>
Dimensions de la palette		80x120xh.90 cm	80x120xh.90 cm	80x120xh.90 cm
Poids par palette		~ 522 kg	~ 324 kg	~ 402 kg

\* 7 Frozen Crystal + 2 Frozen Flower

4	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	TEST	ISO	VALEUR PRESCRITE	RÉSULTAT
	Absorption d'eau	10545-3	> 10 %	18,9 %
	Rectilignité des arêtes	10545-2	+/- 0,5 % max. +/-1,5 mm max.	Conforme à la norme
	Résistance aux écarts de température	10545-9		Résistant
	Résistance aux produits chimiques	10545-13		Conforme à la norme
	Résistance aux taches	10545-14	Min. Classe 1 Max. Classe 5	Classe 5
	Résistance aux fissures	10545-11		Conforme

5	ATOUPS
	<ul style="list-style-type: none"><li>- carreaux tridimensionnels</li><li>- finition de l'émail semi-mate</li></ul>

6	POSE
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Les instructions de pose et la préparation du support sont identiques à celles de n'importe quel carreau en céramique.</li><li>- La colle Ad Hoc est indiquée pour la pose des carreaux Frozen Garden ; le double encollage est conseillé.</li><li>- La largeur minimum du joint est de 2 mm ; il est déconseillé de poser les carreaux trop proches les uns des autres.</li><li>- Pour les arêtes; il est conseillé d'utiliser un profilé en plastique de la même couleur que les carreaux</li><li>- S'il est nécessaire de couper les carreaux, seul le Frozen Crystal peut être découpé.</li><li>- La découpe des carreaux peut être effectuée avec les outils habituellement utilisés par le poseur.</li></ul>
<b>B</b>	Jointoiement : mortier pour joints

7	ENTRETIEN
	Pour le nettoyage des carreaux, utiliser des produits standards pour carreaux en céramique.

8	PRECAUTIONS
	<p>S'il est nécessaire de couper les carreaux, seul le Frozen Crystal peut être découpé.</p> <p>Pour le revêtement de parois de douches, imperméabiliser le support et jointoyer avec soin ; le dos du carreau absorbe naturellement l'eau.</p>